

[新風機特色]

- 自動引進新鮮空氣，過濾 / 除霾 / 殺菌，達到室內空氣新陳代謝又淨化。
- 超節能，超靜音 - 直流變頻風機。
- 1 台抵 2 台，業界體積最小，風量最大的新風機，乾淨風量 > 600CMH。
- PM2.5 去除率 99% 以上，TAF 實驗室整機測試報告，非濾網去除率。
- 非破壞式 3 分鐘快速安裝，可選配窗型安裝配件。
- 具備安全斷電機制。
- 更換濾網超便利 - 掀蓋抽取式。
- 可選配 UV 殺菌燈。

[中文彩色液晶控制器特色]

- 數值智慧連控。
- 可切換手自動及風速 (強 / 中 / 弱)。
- CO2 / PM2.5 數值顯示，並可中文顯示更換高效及初效濾網。
- 具有網頁，手機可直接設定使用。
- JNC 平台可同時管理 100 台以上綠新風。
- 控制器最大可 1 控 4 台綠新風。
- CO2 / PM2.5 感測器可校正。



《殺菌燈展示》



[應用] 適用場所: 醫療院所、學校、辦公場所、工廠、賣場、健身房、居家等室內場所。

[選配型號] G6S - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3 - 代碼 4 - 代碼 5

代碼 1	顏色	代碼 2	SD 電池	代碼 3	電源	代碼 4	殺菌燈	代碼 5	通訊
B	黑色	N	無	110V	110VAC	N	無	N	RS-485
W	白色	B	有	220V	220VAC	UV	有	BT	BT-Mesh

[規 格]

電 源	◆AC 輸入：110V(60Hz) / 220V(60Hz) ◆耗電量：最低耗電量 13W
乾 淨 風 量	≥ 600 CMH(CADR 值)
靜 壓	290Pa
噪 音	最低噪音 38 分貝
濾 網	高效濾網 H12 級 (0.3μm 去除率 99.5%) /初效濾網
進 / 出 風 口	6 吋圓管 X1
通 訊 方 式	RS-485 Modbus RTU / BT Mesh
出 風 口 去 除 率	PM2.5 去除率 99%
尺 寸	38.5 x 36 x 40 /cm (LxWxH)
重 量	≤16 kg
外 殼 材 質	鍍鋅鋼/粉體塗裝
認 證	歐盟 CE 安全認證、TAF 實驗室認證、TAF 防蝕認證

綠新風三段風量/噪音/耗電量規格

段速	風量(CMH)	噪音(分貝)	耗電量(W)
強	620	51.8	67
中	400	41	25
弱	230	37.1	13

項目 偵測原理	Range	T90	工作溫度	解析度	準確度	環境平 衡時間
CO ₂ (紅外線 式)	0~10,000ppm	<120 S	0~50°C	1ppm	±30ppm ±3% of Reading	10sec
PM2.5 (雷射)	0~1,000μg / m ³	<90 S	-10°C~65°C	0.1 μg / m ³	±10μg / m ³ ±5% of Reading	5min